



TRUST GOB 1.9

POLYVALENCE,
RESISTANCE
&
PERFORMANCE
au service du stand
et de l'évènement

TRUST GOB Polyvalence & Performance

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



Points forts

- Intégration polyvalente sur stands modulaires en 55 mm & en 62 mm d'épaisseur
- Goulotte sur le pourtour du châssis pour habillage arrière
- Très résistant, existe en GOB (Glue On Board)
- Finesse du châssis (55 mm)
- 3D
- Garantie 3 ans

GOB P1.9

Module LED

Pitch	1,9683
Type LED	SMD1010
Taille module (L x H) en mm	165,33 x 496
Résolution module (LxH)	87 x 261
Densité pixels (pixels /m ²)	258 117
Luminosité (cd/m ²)	> 1200
Fréquence de rafraîchissement	≥ 3 840 Hz

Dalle Led

Dimensions cabinet (L x H x P) en mm	496 x 496 x 55,5
Résolution dalle (px*px)	252 x 252
Châssis	Aluminium
Maintenance	Avant/Arrière
Poids (kg/m ²)	29
Consommation moy/max (kg/m ²)	270/750W

Paramètres techniques

Angle de vision (H°/V°)	140/120
Distance de lisibilité conseillée (m)	≥ 2
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation
Indice de protection	IP30 - 30
Connections	Signal et alimentation Neutrik
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h
Garantie (Hors dégradation)	3 ans retour atelier

TRUST & TRUST GOB

L'écran LED 100% polyvalent et performant

Description

La gamme **TRUST** a été conçue pour s'intégrer à la perfection sur les parois des principaux stands modulaires (**55mm et 62mm**). Pensée pour donner naissance à de nouvelles expériences vidéo, plus de couleurs pour révéler toute la splendeur de vos contenus, des images spectaculaires et une expérience visuelle transformée.

La réalité prend vie grâce à des noirs profonds et des couleurs naturelles. Pour une définition parfaite de vos contenus la gamme est proposée en pitch **1.9**, **2.5** et **2.9** et cette résolution est contrôlée avec précision par la carte de réception dernière génération. Ce tout nouveau cabinet offre ainsi un superbe contraste sans précédent. Il crée une expérience immersive et captivante. Possibilité d'habillage arrière par slots de bâche ou toile graphique ou Forex ou panneau Dibon posés par velcro.

Le bureau d'étude **LEDCAST** a souhaité que le **TRUST** puisse, très facilement et rapidement s'adapter aux structures modulaires. C'est pourquoi ses dimensions et ses systèmes de fixations sont novateurs. Pour autant, une installation classique de votre mur vidéo LED (suspendu, posé ou fixé au mur) sera tout aussi aisée grâce à la finesse et à la légèreté de ce produit.



Applications

